

Vollautomat. Kompressoranlage TURBOSTAR K 228/40 W

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar, Schweizer-Montage

Hubvolumen	225 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	163 l/min
Höchstdruck	10 bar
Schaltgrenzen	7,5 - 9,5 bar
Drehzahl des Kompressors	990 U/min
Wechselstrommotor 1x230 V. 50 Hz.	1,5 kW
Druckluftbehälter-Inhalt	40 l
Abmessungen (LxBxH)	80x39x71 cm
Gewicht	49 kg
Schalldruckpegel	74 dBA (1m)

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Einphasen-Wechselstrommotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Druckluftbehälter innen mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Trag- und Stossgriffe schutzisoliert
- 3m elektr. Zuleitungskabel mit Stecker 230 V
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

Garantie

1 Jahr nach VSM

